

ドラムシェーカー



DS-200

適応容器	200 ドラム缶, ステンレス密閉タンク, プラドラム
積載重量	最大 200Kg 以下 (※内容物による)
投入量	100~120L
揺動角	±30°
回転数	最大 18rpm(インバータ可変)
混合時間	5~20 分 (※原料による)
材質	本体 SS 塗装/材質 - SUS304 ※(オプション)オール SUS 仕様
付属機能	インバータ可変速, タイマ
電源	AC200V 三相 10A
外形寸法	(W) 1590 × (D) 1500 × (H) 1350mm
重量	約 400Kg
その他	150/300/400L 仕様製作可 安全柵各種製作します。

※外形寸法はドラムを含まない機械寸法で仕様により異なります。

市販ドラムが使用できるドラム攪拌機

- ✓ ドラムの回転（自転）と揺動（前後への傾転）運動で、粉体原料をソフトに死角なく攪拌混合します。
- ✓ ドラム容量のスケールアップ機（200L 以上）の製作も可能
対応容器も各種市販容器が選べます。



耐圧防爆仕様



DS-200-EX

適応容器	200 ドラム缶, ステンレス密閉タンク, プラドラム
積載重量	最大 200Kg 以下 (※内容物による)
投入量	100~120L
揺動角	±30°
回転数	12rpm(固定速 50Hz 時)
混合時間	5~20 分 (※原料による)
材質	本体 SS 塗装/本体 - SUS304 ※(オプション)オール SUS 仕様
電源	AC200V 三相 10A
外形寸法	(W) 1500 × (D) 1800 × (H) 1200mm
重量	約 500Kg
その他	150/300/400L 仕様製作可 安全柵各種製作します。

※外形寸法はドラムを含まない機械寸法で仕様により異なります。

簡単操作で市販ドラムをセット脱着

脱着可能な市販ドラムを混合容器として使用するため、洗浄性も高くコンタミの心配がありません。

原料をこわさずソフトに完全混合

攪拌羽根がないため、原料を傷める心配もありません。



密閉ドラム内で混合処理、発塵なし

蓋付の密閉タンク内で混合するため、周囲への粉体原料の発塵がありません。

株式会社エイシン

<http://www.eishin.co.jp>

(混合機サイト) <http://www.kongou-ki.com/>

本社

〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町10-6

電話 : 082-823-4659 FAX : 082-823-1439