

# 液体ドラムシェーカー



LDS-200 / LDS-200EX

適応容器	200 ドラム缶, プラドラム
積載重量	最大 220Kg 以下 (※内容物による)
対象物	液体
回転数	最高 9rpm(インバータ可変) 7.5/6rpm(固定速 50/60Hz)
攪拌時間	対象物による
材質	本体 SS 塗装
付属機能	タイマー, 原点停止 ※非防爆仕様のみ
電源	AC200V 三相 15A
外形寸法	(W) 1390 × (D) 1560 × (H) 1200mm (W) 1500 × (D) 1560 × (H) 1300mm
重量	250Kg                      550Kg
その他	本体 SUS304 仕様, 安全柵

下段: 緑字・・・耐圧防爆仕様

## ドラム缶内の液体原料をソフトに攪拌

ドラム缶を天地方向へ 360° 低速回転させることで内容物を攪拌します。沈殿物の再攪拌や洗浄液を入れて缶内の洗浄用途などに活用いただけます。

## 簡単操作でドラム缶をセット

リフターで運搬してきたドラム缶を、ホルダーに装着します。足踏み式油圧リフトで運転位置まで上昇させた後に回転します。

## 安全対策 (インターロック)

①ドラム缶上昇 (足踏み昇降)    ②安全バー下降 を運転開始条件として、インターロック機構を設けています。

耐圧防爆仕様



## 株式会社エイシン

<http://www.eishin.co.jp>

(混合機サイト) <http://www.kongou-ki.com/>

本社

〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町10-6

電話 : 082-823-4659 FAX : 082-823-1439