

液体ドラムシェーカー



耐圧防爆仕様
(LDS-200-EX)

液体原料の攪拌混合に最適なシェーカー

- ドラム回転機 天地方向へ 360°低速回転させることで、沈降原料の攪拌混合が可能です。
- 市販ドラム対応 JIS 規格品の汎用ドラムが使用可能です。SUS ドラムやプラドラムにも対応いたします。
- 安全対策 安全バー（インターロック機構付き）が標準装備です。オプションで 4 面格子柵や防爆仕様も対応可能です。

LDS-200/LDS-200-EX(耐圧防爆)仕様

適応容器	200L ドラム缶, SUS缶, プラドラム ※容器は別売です
積載重量	最大 220Kg
回転数	最高 9rpm ※インバータ可変速 / 7.5rpm(50Hz)・9rpm(60Hz) ※固定速
材質	本体：SS塗装 ※オールSUS仕様も可能です
装備品	インバータ(EXには非装備), デジタルタイマー(EXは制御盤内蔵), 安全バー(インターロック機構付き), 非常停止ボタン
電源	AC200V 三相 15A
外形寸法	(W)1390×(D)1560×(H)1200mm / (W)1500×(D)1560×(H)1300mm
重量	250kg / 550kg

オプションで、安全柵、本体オール SUS、防爆などの仕様変更承ります。お気軽にご相談ください。



株式会社 **エイシン**

西日本【本社】

〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町 10-6

Tel:082-823-4659 Fax:082-823-1439

東日本【東京営業所】〒113-0033 東京都文京区本郷 2-16-12 号

Tel:03-5842-3030 Fax:03-5842-3031



ホームページ <http://www.kk-eishin.co.jp/>