

ミキシングシェーカー



使用可能な容器



ステンレスタンク



スチール缶



プラドラム

回転と揺動の複合動作による攪拌混合機

- 回転+揺動動作 複合動作により死角がなく、短時間での混合処理が可能。
- 市販ドラム対応 JIS 規格品などの汎用ドラムが使用可能です。ステンレスタンクやプラドラムにも対応いたします。
- カスタマイズ 防爆仕様や医薬仕様など、ご要望に応じた仕様に変更可能です。

MS-200 仕様

適応容器	200L ドラム缶, SUS缶, プラドラム ※容器は別売です
積載重量	最大 200Kg
回転数	3~18rpm ※インバータ可変速
揺動角	±30度
材質	本体: SS塗装 ホルダー部: SUS304
装備品	インバータ, デジタルタイマー, 非常停止ボタン
電源	AC200V 三相
外形寸法 ^{※1}	(W)1570×(D)1730×(H)1275mm
重量	400 k g

オプションで、ドラム着脱リフトや安全柵の製作、異電圧仕様（海外対応）などの仕様変更承ります。スケールアップ検討など、お気軽にご相談ください。^{※1}容器取付時



株式会社

エイシン

西日本【本社】

〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町 10-6

Tel:082-823-4659 Fax:082-823-1439

東日本【東京営業所】

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-16-12 号

Tel:03-5842-3030 Fax:03-5842-3031



ホームページ <http://www.kk-eishin.co.jp/>