

# ミキシングシェーカー



## 昇降リフトが原料交換を便利にサポート

- 回転+揺動動作 複合動作により死角がなく、短時間での混合処理が可能。
- 市販ドラム対応 JIS 規格品などの汎用ドラムが使用可能です。ステンレสดラムやプラドラムにも対応いたします。
- 昇降リフト 昇降機能により容器を付けたまま混合原料を排出できます。オプションの自動原料投入・排出・計量などの機能拡張にて更に便利にお使いいただけます。

### MS-200-L 仕様

適応容器	200L~220L ドラム缶, SUS缶, プラドラム ※容器は別売です
積載重量	最大 120Kg
回転数	10~30rpm ※インバータ可変速
揺動角	±30度 ※揺動サイクルはインバータ可変により12~20秒
材質	本体: SS塗装 SUS304 ※オールSUS仕様も可能です
装備品	インバータ, デジタルタイマー, 非常停止ボタン
電源	AC200V 三相 1.5kw
外形寸法 <sup>※1</sup>	(W)1100×(D)1440×(H)1800mm
重量	350 k g

オプションで、自動原料投入・排出・計量システム、チョッパー付きや GMP 対応などの仕様変更承ります。お気軽にご相談ください。\*1 容器取付時



株式会社 **エイシン**

西日本【本社】

〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町 10-6  
Tel:082-823-4659 Fax:082-823-1439

東日本【東京営業所】〒113-0033 東京都文京区本郷 2-16-12 号  
Tel:03-5842-3030 Fax:03-5842-3031



ホームページ <http://www.kk-eishin.co.jp/>